

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

### ACRYFIX

Acrifix es una solución transparente, ligeramente violácea y viscosa, compuesta principalmente por polímeros acrílicos y como tal, se recomienda tener los siguientes cuidados para no desperdiciarlo, manejarlo con seguridad y sobre todo obtener los mejores resultados.



#### RENDIMIENTO

1 Kg. de Acryfix, rinde aproximadamente 55 metros lineales. Depende de la cantidad de la aplicación.

#### PROCEDIMIENTO DE USO

- Limpie con un trapo seco la superficie a reparar.
- Aplique una pequeña cantidad uniforme sobre el área a reparar.
- Inmediatamente corrija el daño de la superficie uniendo ambas partes sin presionar.
- Para el sellado correcto del material déjelo reposar bajo los rayos del sol durante 3 horas, sin mover.

#### RECOMENDACIONES

- Mantener siempre cerrado el recipiente y en un lugar fresco.
- Mantener alejado de los rayos directos del Sol.
- Acryfix no tiene efecto negativo al contacto con las manos, pero se recomienda usar guantes.
- Durante el mantenimiento evite la humedad, grasa y/o materiales que contaminen o eviten el pegado.

#### OFERTA DE SERVICIO

- Material sobre pedido

¡Llámanos! Tenemos una solución para la realización de tu proyecto.