

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

SELLADOR DURETAN PENSILVANIA

Duretán es un sellador de poliuretano creado para sellar juntas constructivas con movimiento severo, emboquillados y sellos de láminas en techumbres. Cumple y excede los requerimientos de la norma ASTM C-920 clase 25 tipo NS. Tiene una excelente adhesión a diferentes substratos sin necesidad de usar *primer*. Tiene una notable resistencia al envejecimiento y a la humedad salina; es fácil de usar. La presentación regular es de 300 ml y rinde 7.74 mts en juntas de 6x6 considerando 7% de desperdicio.

CARACTERISTICAS

Tipo	Elastomero de poliuretano
Consistencia	Pasta Suave
Formacion de pelicula (25°C y 50% HR)	10 - 18 horas
Vulcanizacion final (25°C y 50% HR)	7 ba 14 dias
Relacion de curado (25°C y 50% HR)	1 a 2 mm /dia
Peso especifico	1.20 a 1.40 gr/cm3
Elongacion	450 a 550%
Resistencia a la tension	12 a 15 kg/cm2
Dureza Shore A	40-47
Capacidad de movimiento	+/-25%
Rango de aplicación	5°C a 60°C
Rango de trabajo	-30°C a 70°C
Deformacion	Ninguna
Recuperacion	90%
Resistencia a rayos UV	Excelente
Toxicidad	No toxico una vez curado



OFERTA DE SERVICIO

- Existencia inmediata.
- Presentaciones y volúmenes especiales sobre pedido.
- Complementa tu obra con lamina traslucida, aislamientos, panel y tornillería
- Entrega a domicilio con un servicio de calidad

¡Llámanos! Tenemos una solución para la realización de tu proyecto.