

## FICHA TECNICA DE PRODUCTO

### SELLADOR SIKAFLEX 1A

Sikaflex es un sellador elastico de alto desempeño, de un solo componente, con base en poliuretano, para el sello de juntas arquitectonicas o estructurales con fuertes movimientos. Ofrece una excelente adherencia a la mayoría de materiales de construcción, durabilidad y resistencia al envejecimiento; además de estar aprobado para estar en contacto con agua potable. No se escurre en juntas verticales y se puede pintar. La presentación regular es de cartuchos de 300 ml o en "salchichas" de 600 ml. El rendimiento en un cartucho para juntas de 1 cm. De ancho x 1 cm. De profundidad rinde para 3.0 mt. lineales.

#### DATOS TECNICOS

Colores	Blanco, Gris y Negro
Densidad	1.22 kg/cm <sup>2</sup> aprox.
Secado al tacto (TT-S-00230C)	4 a 6 horas
Resistencia al desgarre (ASTM D-624)	9.0 kg/cm.
Deformacion maxima admisible	35% del ancho de la junta
Tension elongacion maxima	14 kg/cm <sup>2</sup> aprox.
Elongacion a la ruptura (ASTM-D412)	550% aprox.
Dureza Shore A (*) (ASTM-D2240)	40 +/- 5
Capacidad de movimiento de la junta	+/- 25%
Factor forma de la junta	Ancho hasta 10 mm
Profundidad minima (Junta con movimiento)	8 mm
Ancho máximo	25 mm
Temperatura de aplicación	+5 a +35°C
Temperatura de servicio	-40 a +75°C



#### OFERTA DE SERVICIO

- Existencia inmediata
- Complementa tu obra con lamina traslucida, aislamientos y tornillería
- Entrega a domicilio con un servicio de calidad

¡Llámanos! Tenemos una solución para la realización de tu proyecto.