



ACERORED.com
Soluciones en Acero



LÁMINA OPACA DE POLIÉSTER
PARA GRANJAS AVÍCOLAS,
PORCÍCOLAS Y RANCHOS

Gran Resistencia a la Corrosión

Con Opalit obtendrás importantes ahorros en costos de reposición de sus estructuras ya que nuestras láminas de poliéster opacas son anti-corrosivas, ligeras y resistentes a agentes químicos.

Mejores Condiciones

Por sus características físicas, las láminas opacas de poliéster Opalit ayudan a disminuir el ruido provocado por el impacto de la lluvia. Son aislantes de temperatura, lo que ayuda a reducir el paso del frío o el calor al interior; es compatible con aislamiento de poliuretano, permitiendo un ambiente más productivo y de confort.



Ventajas

- Cuenta con una cara brillante al exterior que refleja en mayor medida la luz solar, disminuyendo la transmisión de calor al interior.
- Resistentes a productos químicos tales como el amoniaco*, solventes como gasolina, alcohol, entre otros.
- Más ligera que las de la competencia, de fácil instalación y mantenimiento.
- Cuentan con un acabado Gel Coat que les permite soportar el envejecimiento provocado por la humedad y la contaminación ambiental.
- Son compatibles con perfiles comerciales existentes en el mercado, lo que les permite ser instaladas en estructuras ya existentes.

* El amoniaco es producido por la evaporación de las heces de los animales, la cual se condensa en los techos, provocando corrosión en las cubiertas metálicas.

Aplicaciones

- Granjas avícolas, porcícolas y ranchos.

Ventas por más de 150 mil m² para Granjas Bachoco en Hermosillo, Chiapas, Mérida en lámina para cubierta, cumbreras y arandelas de Opalit.

La versatilidad de las láminas Opalit las hace compatibles con las láminas translúcidas Polylit y Acrylit; esto permite contar con secciones translúcidas que permitan aprovechar la luz del sol como iluminación natural en el interior.

EN CUBIERTAS Y MUROS INTERIORES	
T-81	T-80 y Doble Ancho
Color	Gris
Peso	8, 10 y 12 oz/pie ²
Corrida mínima de fabricación de 500 m lineales mínimo en perfiles T-81 y T-80 D.A.	
En perfil T-80 corrida mínima de 1,000 m lineales.	

EN PLAFÓN		
T-81	Color	Blanco translúcido
	Peso	6 oz/pie ²
Corrida de fabricación a la medida de 500 m lineales mínimo		

Fabricación de acuerdo a Norma ASTM D3841.
Recomendación: No pise directamente sobre las láminas.

ACESESORIOS DISPONIBLES	
Cumbrera 	Arandela
Color gris de 0.61 x 3.05 mts	Color gris de 1-1/2" de diámetro



Empresa certificada en ISO 9001